

SEM MONTAGE-SERVICE



TIME IS MONEY!

Sie verdienen Geld und sparen dabei Zeit!

SEM-Abgassystem verkaufen – die SEM-Profis montieren!



Sie haben ein
Montage-Problem?

Wir haben **die Lösung!**

SEM MONTAGE-SERVICE

Wir montieren die SEM Abgassysteme in Ihrem Auftrag bei Ihren Kunden.

KOMPETENT - ZUVERLÄSSIG - SCHNELL

Der SEM Montage-Service beinhaltet folgendes Leistungs-Paket:

- Aufmaß durch SEM-Beauftragten auf der Baustelle
- Erstellung der Angebote (SEM Abgassystem + SEM Montage) binnen 24 Stunden
- Komplette Montage-Vorbereitung (Koordination) durch das SEM-Team
- Termingerechte Montage durch qualifiziertes Fachpersonal
- Baustellenreinigung und Übergabe an den Eigentümer

Die Auftragsabwicklung erfolgt nur über den Heizungsfachgroßhandel.

Fordern Sie uns!

Vom Aufmaß bis zur Übergabe -
das fachkundige SEM-Personal ist für Sie da!

Denn Ihre Zufriedenheit ist unser Ansporn!

Fragen?

SEM Hotline

034673 75421

SEM VARIO II

... ist das doppelwandige, wärmegeämmte Edelstahl-Schornsteinsystem in edler Erscheinung, mit fast unsichtbaren Übergängen und optimaler Montagefreundlichkeit.

Es ist geeignet für alle Brennstoffe im Unterdruckbetrieb bis 400 °C und mit einer elastomeren Dichtung als druckdichte Abgasleitung mit 200 Pa und maximal 200 °C Abgastemperatur.

Produkt-Eigenschaften:

Werkstoff: Innenrohr = 1.4404 und Außenrohr = 1.4301

Wandstärke: 0,6 mm

Dämmstärke: 29 mm (feste Isolierung – kein Schüttgut)



Produkt-Vorteile:

- Leicht montierbar durch eine Person
- Ansprechendes Design durch schmale Klemmbänder
- 4 m auskragbar durch SEM Statisches Klemmband-Set

Oberflächenvarianten:

RAL-Farben, Altkupfer lackiert glänzend und matt



SEM VARIO II

zuverlässig und montagefreundlich



SEM Sonderlösungen



Praxisbewährte Montagehelfer

- Statisches Klemmband-Set
- Verstärkungsplatte für Schornsteinkopfverlängerungen
- Abstandsmontageplatten

4 m freie Auskragung



Statisches Klemmband-Set

4 m Auskragung – mit dem SEM Statischen Klemmband-Set kann der SEM VARIO II ab der letzten Wandhalterung 4 m freistehend montiert werden.

Verlängerte Auskragung bis 4 m!

bis 2 Meter



Verstärkungsplatte für Schornsteinkopfverlängerungen

Durch die 3 mm starke Verstärkungsplatte kann der Schornsteinkopf auf 2 m verlängert werden.

½ Meter mehr!

Abstandsmontageplatten

Für Wandhalter und Wandkonsolen auf Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS).

Auch für isolierte Hauswände!

Der SEM VARIO II lässt sich mittels Spezial-Dübel + SEM Abstandsmontageplatten auch auf isolierte Hauswände problemlos montieren.



DOPPELWANDIGE ABGASSYSTEME



EINWANDIGE ABGASSYSTEME



SCHACHTSYSTEME



KUNSTSTOFF-ABGASSYSTEME

SEM
SCHNEIDER ELEMENTEBAU GmbH
Gewerbegebiet 7
06578 Oldisleben
Germany

Telefon: +49 (0) 34673 7540
Telefax: +49 (0) 34673 75475

E-Mail: info@sem-online.de
www.sem-online.de