



## Leistungserklärung Declaration of Performance DOP

Nr. 210001 DOP 219905

**1** **Doppelwandige Edelstahlabgasanlage**  
EN 1856 – 1/ EN 1856 - 2

**2** **SEM Vario**

### Ausführungen 0.1 bis 0.5

|     |      |    |   |               |     |  |
|-----|------|----|---|---------------|-----|--|
| 0.1 | T400 | N1 | D | V3-<br>L50060 | G65 | Abgasanlage,u.Verbindungsstücke,doppelwandige Ausführung mit 30mm Wärmedämmung, belüftet über die gesamte Länge,ohne Verkleidung |
| 0.2 | T400 | N1 | W | V2-<br>L50060 | O65 | Abgasanlage,u.Verbindungsstücke,doppelwandige Ausführung mit 30mm Wärmedämmung, belüftet über die gesamte Länge,ohne Verkleidung |
| 0.3 | T200 | P1 | W | V2-<br>L50060 | O65 | Abgasanlage,u.Verbindungsstücke,doppelwandige Ausführung mit 30mm Wärmedämmung, belüftet über die gesamte Länge,ohne Verkleidung |
| 0.4 | T400 | N1 | D | V3-<br>L50060 | G80 | Verbindungsleitung,doppelwandige Ausführung mit 30mm Wärmedämmung, belüftet über die gesamte Länge,ohne Verkleidung              |
| 0.5 | T200 | P1 | W | V2-<br>L50060 | O80 | Verbindungsleitung,doppelwandige Ausführung mit 30mm Wärmedämmung, belüftet über die gesamte Länge,ohne Verkleidung              |

### **Anwendung:**

Schornstein,Abgasleitung,Unterdruck  
Abgasleitung Überdruck  
Anbau im oder am Gebäude  
Für Festbrennstoffe,Öl oder Gas- Feuerstätten,

3 Abführung von Abgasen aus Feuerstätten durch Unter- oder Überdruck in die Atmosphäre mittels doppelwandiger gedämmter Rohre und Formstücke aus Edelstahl nach DIN EN 1856-1: 2009-09 und DIN EN 1856-2: 2009-09. Als Brennstoffe dürfen GAS und ÖL im Überdruck- und Unterdruckbetrieb verfeuert werden. Festbrennstoffe dürfen nur im Unterdruckbetrieb verfeuert werden.

**4 Name und Kontaktanschrift:**

**SEM Schneider Elementebau GmbH**  
**Gewerbegebiet 7**  
**D-06578 Oldisleben**  
**Tel.034673/754-0**  
**Fax:034673/75475**  
Email:info@sem-online.de  
Web:www.sem-online.de

**5 Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten: entfällt**

**6 Überprüfung der Leistungsbeständigkeit System: 2 +**

**7 Notifizierte Stelle:**

Die notifizierte Zertifizierungsstelle 0432-Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen für die werkseigene Produktionskontrolle hat die Erstinspektion des Herstellwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und das Konformitätszertifikat **0432-CPD-21 9905** für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.

**8 Erklärte Leistung: Siehe Anlage**

Die Leistung des Produkts **Vario** – Doppelwandiges Abgassystem und Verbindungsleitung entspricht der erklärten Leistung –Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Kontaktanschrift.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:**

**Oldisleben, den 01.07.2013**

  
\_\_\_\_\_  
**Thomas Möck**  
**Geschäftsführer**